

30-tons hydraulische weg-/terreinkraan

FAUN ATF 30-2L

Algemene gegevens

Eigen gewicht
24 ton

Min. doorrijhoogte
3,32 m

Breedte
2,55 m

Draaicirkel ballast
3,10 m

Afstempelbreedte
6,28 m (4,70 m)

Afstempellengte
6,35 m

Stempelschotten
1,80 x 0,90

Hijslast enkele draad
3,90 ton

Aandrijving
4 x 4

Besturing
4 wielen

Uitgerust met camera-/
monitorsysteem



Deze kraan is ook als hoogwerker in te zetten (zie Hoogwerkers).

Heftabel 75% van de kieplast 360° draaibaar

gieklengthe (m)	8,6		11,9		15,2		18,5	21,9	25,2	28,5	28,5 + 7,16 m			
	Last	Mob*	Last	Mob*	Last	Mob*	Last	Last	Last	Last	0°	15°	30°	
Vlucht (m)														
3,0	30,0	7,0	22,0	7,1	22,0	7,2	13,5							
4,0	21,0	5,1	20,7	5,3	20,2	5,4	13,5	13,5	11,0					
5,0	18,2	3,9	18,0	4,1	17,3	4,2	13,5	13,5	11,0	9,0				
6,0	14,3	3,0	14,0	3,3	13,7	3,4	13,5	13,1	10,6	9,0				
8,0			9,1	1,9	9,2	2,0	8,8	8,6	8,6	8,2	5,00			
10,0			6,4	1,0	6,4	1,1	6,5	5,8	5,8	5,9	4,80	3,40		
12,0					4,8	0,6	4,8	4,9	4,4	4,5	4,25	3,20	2,40	
14,0							3,8	3,8	3,3	3,4	3,35	2,90	2,30	
16,0							3,0	3,0	2,5	2,6	2,60	2,70	2,15	
18,0								2,5	2,0	2,0	2,00	2,15	2,05	
20,0								2,0	1,5	1,6	1,55	1,70	1,75	
22,0									1,2	1,2	1,15	1,25	1,35	
24,0										0,9	0,85	0,95	1,00	
26,0										0,7	0,60	0,70	0,75	
28,0											0,40	0,45	0,50	

Last in tonnen volgens
ISO DIN.

De aangegeven waarden
dienen met het gewicht
van hijsblokken en
hijsgereedschap
verminderd te worden
Werken toegestaan t/m
windkracht 7.

Gewichten hijsblokken
4 ton balgewicht 75 kg.
10 ton 1-schijfs 150 kg.

Mob* = mobiel 360°

30-tons hydraulische weg-/terreinkraan

FAUN ATF 30-2L

Haakhoogte

