

70-tons hydraulische rupskraan

P & H/Kobelco 7065

Algemene gegevens

Eigen gewicht

69 ton

Min. doorrijhoogte

3,559 m

Breedte (uitgeschoven)

4,74 m

Breedte (ingeschoven)

3,50 m

Lengte onderwagen

6,30 m

Draaicirkel ballast

4,38 m

Hijslast enkele draad

6,8 ton

Rupsplaatbreedte

0,87 m

Aantal hijslieren

2

Gronddruk

0,65 kg/cm²



Heftabel hoofdgiek 66%% van de kieplast 360° draaibaar, rupsen volledig uitgeschoven

gieklengthe (m)	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	30,5	33,5	36,6	39,6	42,7	45,7	48,8	51,8	54,9
vlucht (m)	last														
3,0	70,0	68,0	62,8												
4,0	55,8	51,4	47,5	44,1	43,0	37,3	31,4								
5,0	41,7	39,0	36,5	34,2	33,5	31,7	29,8	25,8	21,6	17,5	14,1				
6,0	33,3	31,4	29,5	27,9	27,3	26,0	24,6	23,4	21,0	17,2	14,1	11,0	8,5	6,7	
7,0	27,0	26,2	24,8	23,5	23,0	21,9	20,8	19,9	18,9	16,9	14,0	11,0	8,5	6,6	5,6
8,0	22,4	22,3	21,3	20,3	19,8	18,9	18,0	17,2	16,4	15,5	13,7	11,0	8,5	6,5	5,3
9,0	19,1	19,0	18,7	17,8	17,3	16,6	15,8	15,2	14,4	13,7	13,3	10,9	8,5	6,5	5,1
10,0	16,6	16,5	16,4	15,8	15,4	14,7	14,0	13,5	12,9	12,2	12,1	10,6	8,5	6,4	4,9
12,0	13,2	13,0	12,9	12,8	12,5	12,0	11,4	11,0	10,5	9,9	9,8	9,4	8,2	6,4	4,7
14,0			10,5	10,5	10,3	10,1	9,6	9,3	8,9	8,4	8,3	8,0	7,6	6,3	4,7
16,0			8,9	8,8	8,7	8,6	8,3	8,0	7,7	7,3	7,2	6,9	6,6	6,1	4,6
18,0			7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,0	6,7	6,4	6,3	6,0	5,7	5,4	4,4
20,0				6,6	6,4	6,3	6,2	6,2	5,9	5,6	5,5	5,2	5,0	4,7	4,2
22,0				5,2	5,6	5,5	5,4	5,4	5,3	5,0	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9
24,0					5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	3,9	3,6	3,4
26,0						4,4	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0
28,0						3,4	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	3,0	2,8	2,6
32,0								3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0
36,0									2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5
40,0										1,2	1,7	1,6	1,5	1,3	1,1
44,0												1,1	1,1	1,0	0,8
48,0													0,4	0,6	0,5

Last in tonnen volgens NEN 2018 en 2022.

De aangegeven waarden dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschappen vermindert te worden.

Werken toegestaan t/m windkracht 7.

Gewichten hijsblokken

6,5 ton balgewicht 150 kg.

19 ton 1-schijfs 390 kg.

Hefvermogens boven 65 ton met extra uitrusting.

70-tons hydraulische rupskraan

P & H/Kobelco 7065

Heftabel hoofdgiek + vaste jib

Gieklengte (m) 30,5				33,5				36,6					
jib (m)	9,1		12,2		15,2		jib (m)	9,1		12,2		15,2	
vlucht (m)	10°	30°	10°	30°	10°	30°	vlucht (m)	10°	30°	10°	30°	10°	30°
8							8						
9							9						
10	6,5						10	6,5					
12	6,5	5,0	6,0		5,2		12	6,5	5,0	6,0		5,2	
14	6,5	5,0	6,0	3,9	5,2		14	6,5	5,0	6,0		5,2	
16	6,5	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2	16	6,5	5,0	6,0	3,9	5,2	
18	6,5	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2	18	6,5	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2
20	5,9	5,0	5,9	3,9	5,2	3,2	20	5,9	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2
22	5,1	5,0	5,1	3,9	4,4	3,2	22	5,1	5,0	5,1	3,9	5,2	3,2
24	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	3,2	24	4,4	4,4	4,4	3,9	4,4	3,2
26	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,2	26	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,2
28							28	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,2
30							30	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
32							32						
34							34						
36							36						
38							38						

Gieklengte (m) 39,6				42,7				45,7					
jib (m)	9,1		12,2		15,2		jib (m)	9,1		12,2		15,2	
vlucht (m)	10°	30°	10°	30°	10°	30°	vlucht (m)	10°	30°	10°	30°	10°	30°
8							8						
9							9						
10							10						
12	6,0		6,0				12	6,0		6,0			
14	6,0	5,0	6,0		5,2		14	6,0	5,0	6,0		5,2	
16	6,0	5,0	6,0	3,9	5,2		16	6,0	5,0	6,0	3,9	5,2	
18	6,0	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2	18	6,0	5,0	6,0	3,9	5,2	3,2
20	5,8	5,0	5,7	3,9	5,2	3,2	20	5,6	5,0	5,6	3,9	5,2	3,2
22	5,0	4,8	4,8	3,9	4,8	3,2	22	4,8	4,8	4,8	3,9	4,8	3,2
24	4,2	4,2	4,2	3,9	4,2	3,2	24	4,2	4,2	4,2	3,9	4,2	3,2
26	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,2	26	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,2
28	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	28	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
30	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
32	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	32	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
34	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	34	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
36	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	36	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
38	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	38	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

