

80 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 477-AT 4

Algemene gegevens

Eigen gewicht

46 ton

Min. doorrijhoogte

4,00 m

Breedte

2,75 m

Draaicirkel ballast

3,35 m

Afstempelbreedte

6,15 m (5,10 m)

Afstempellengte

6,65 m

Aandrijving

8 x 6

Besturing

6 wielen

Opbouwtijd

10 minuten

Verlichting

5 x 1000 Watt



Heftabel giek lengte 38,0 m

		Giek horizontaal																			
haakhoogte (m)		24 (hoogte onder giek 25,9)																			
vlucht (m)	3,5	11,46	15	20	25	30	35	38													
last (ton)	7,0	7,0	6,6	6,0	5,5	5,0	4,7	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	1,7

		Giek 30° getopt																		
haakhoogte (m)		28,85	31,70	34,55	37,45	40,35	42,15													
vlucht (m)	3,5	10,15	15	20	25	30	33,15													
last (ton)	7,0	7,0	6,3	5,7	5,1	4,7	4,3	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7

Heftabel giek lengte 30,5 m

		Giek horizontaal																	
haakhoogte (m)		24 (hoogte onder giek 25,9)																	
vlucht (m)	3,5	12,6	15	20	25	30,5													
last (ton)	7,0	7,0	6,7	6,2	5,7	5,3	4,9	4,6	4,3	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	

		Giek 30° getopt														
haakhoogte (m)		29,45	31,70	34,55	38,15											
vlucht (m)	3,5	11,14	15	20	25	26,6										
last (ton)	7,0	7,0	6,4	5,8	5,3	4,9	4,5	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5

Last in tonnen volgens NEN 2018 en 2022. Werken toegestaan t/m windkracht 8.

80 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 477-AT 4

Kabinehoogte

14 en 24,6 m

Ook aansluiting op het
lichtnet mogelijk

Aansluitwaarde

22 kW, 50-63 Amp

380 V/50 Hz/3 Fase

